



SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES

Edité le : 15/07/2026 par DP

SAS DIFFUSIONS AROMATIQUES - VIDARA Groupe

558 allée des Parfums

Parc d'activités "Les Hauts de Grasse"

06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE

Tel : +33 (0)4 93 60 82 82 Fax : +33 (0)4 93 60 82 79

Site : www.diffusions-aromatiques.fr Mail : contact@diffusions-aromatiques.fr

Fiche Technique

BUTYL HYDROXYANISOL

Fournisseur : SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES

Reference: BUTYL HYDROXYANISOL

CARACTERISTIQUES GENERALES

SYNONYMES : 2(3)-t-Butyl-4-hydroxyanisole

FORMULE CHIMIQUE : C₁₁ H₁₆ O₂

QUALITE : Synthétique

NOM CHIMIQUE : Butylated hydroxyanisole

ORIGINE PRODUIT : Sur demande, selon les lots

NOM INCI : BHA

DUREE DE VIE : 24 mois, après ce délai, la qualité doit être contrôlée.

Conditions de conservation : Stocker les produits dans des emballages parfaitement bouchés, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

DATE DE REVISION : 15/07/2026

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur : Blanc à jaunâtre

Apparence : Solide / Poudre, cristaux ou paillettes

Solubilité(s) : Insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol

Odeur : Faiblement aromatique

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Point éclair : > 100°C

PURETE (%GC) : > 98.5% - Pic principal Min. 85% (3-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole)

POUVOIR ROTATOIRE (°) : ND

Indice de réfraction 20°C : NA

Densité relative (d_{20/20}) : NA

POINT DE FUSION : [48°C ; 63°C]

VALEUR ACIDE (mg KOH/g) : ND

INDICE DE PEROXYDES (mmol/O₂) : Sur demande - si applicable

DONNEES REGLEMENTAIRES

ANTIOXYDANTS : 100%

ALIMENTARITE : OUI

INFORMATION ETHIQUE : Kosher / Halal (selon les lots ; sur demande)

TERPENOIDES : Ne contient pas de camphre, menthol et eucalyptol

ADDITIFS : En tant que tel E320

SOLVANTS D'EXTRACTION /
RESIDUELS :

BUTYL HYDROXYANISOL

SOLVANTS (%) : /
CONSERVATEUR : /
% carbones renouvelable : ND
COV SUISSE : 0%

DESCRIPTION

POIDS MOLECULAIRE : 180.24

LEGISLATION :

TARIF DOUANIER / HS CODE : 29095000
REACH registration : Exemption (imported or manufactured < 1T/year)
FDA : 172.515
FEMA : 2183
EINECS : 246-563-8
C.A.S : 25013-16-5