



SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES

Edité le : 05/02/2026 par AC

SAS DIFFUSIONS AROMATIQUES - VIDARA Groupe

558 allée des Parfums

Parc d'activités "Les Hauts de Grasse"

06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE

Tel : +33 (0)4 93 60 82 82 Fax : +33 (0)4 93 60 82 79

Site : www.diffusions-aromatiques.fr Mail : contact@diffusions-aromatiques.fr

Fiche Technique

BHT (ButylHydroxyToluene)

Fournisseur SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES

Reference: BHT (ButylHydroxyToluene)

CARACTERISTIQUES GENERALES

QUALITE :	Synthétique
NOM CHIMIQUE :	2,6-ditert-butyl-4-methylphenol
FORMULE CHIMIQUE :	C ₁₅ H ₂₄ O
NOM INCI :	BHT
ORIGINE PRODUIT :	Sur demande, selon les lots
DATE DE REVISION :	09/08/2024
DUREE DE VIE :	24 mois, après ce délai, la qualité doit être contrôlée.
Conditions de conservation :	Entreposer dans un endroit sec et bien ventilé dans des fûts scellés, à l'abri de la lumière

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur :	Blanc
Apparence :	Solide / cristaux
Odeur :	Camphrée, phénolique, sucrée
Solubilité(s) :	Insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Point éclair :	> 100°C
PURETE (%GC) :	>95%
POINT DE FUSION :	71°C
Indice de réfraction 20°C :	NA
Densité relative (d _{20/20}) :	NA
POUVOIR ROTATOIRE (°) :	Sur demande
INDICE DE PEROXYDES (mmol/O ₂) :	Sur demande - si applicable

DONNEES REGLEMENTAIRES

INFORMATION ETHIQUE :	KOSHER / HALAL (selon les lots ; sur demande)
ALIMENTARITE :	Selon les lots (sur demande)
TERPENOIDES :	Ne contient pas de camphre, menthol et eucalyptol
SOLVANTS (%) :	/
SOLVANTS D'EXTRACTION RESIDUELS :	Peut contenir Methanol <0.01%
ANTIOXYDANTS :	Antioxydant (E321) en tant que tel
ADDITIFS :	/
% carbones renouvelable :	ND

BHT (ButylHydroxyToluene)

COV SUISSE :

0.01%

DONNEES TECHNIQUES

*REGLEMENT SUR ADDITIFS
ALIMENTAIRES :*

Conforme à la réglementation 1333/2008/CE / Conforme au règlement 231/2012 indiquant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement 1333/2008

LEGISLATION :

REACH registration : 01-2119565113-46-****

CAS EINECS : 128-37-0

EINECS : 204-881-4

FEMA : 2184

C.A.S : 128-37-0