



SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES

Edité le : 10/06/2026 par AC

SAS DIFFUSIONS AROMATIQUES - VIDARA Groupe

558 allée des Parfums

Parc d'activités "Les Hauts de Grasse"

06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE

Tel : +33 (0)4 93 60 82 82 Fax : +33 (0)4 93 60 82 79

Site : www.diffusions-aromatiques.fr Mail : contact@diffusions-aromatiques.fr

Fiche Technique

CANNELLE ECORCE CEYLAN HE

Fournisseur SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES

Reference: CANNELLE ECORCE CEYLAN HE

CARACTERISTIQUES GENERALES

NOM INCI :	CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL
MODE D'OBTENTION :	Distillation à la vapeur d'eau
NOM BOTANIQUE :	Cinnamomum Zeylanicum
QUALITE :	100% Pure et Naturelle
ORIGINE PRODUIT :	Sur demande, selon les lots
DUREE DE VIE :	24 mois, après ce délai, la qualité doit être contrôlée.
Conditions de conservation :	Stocker les produits dans leurs bidons d'origine, parfaitement bouchés, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.
DATE DE REVISION :	13/04/2026

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur :	De jaune pâle à brun
Odeur :	Epicée, sucrée, cinnamique
Apparence :	Liquide
Solubilité(s) :	Insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Indice de réfraction 20°C :	[1.545 ; 1.595]
Densité relative (d20/20) :	[1.000 ; 1.042]
Point éclair :	>82°C
POUVOIR ROTATOIRE (°) :	[-4° ; +3°]
INDICE DE PEROXYDES (mmol/O2) :	Sur demande - si applicable
POINT DE FUSION :	ND

DONNEES REGLEMENTAIRES

ALIMENTARITE :	Oui, selon les lots (sur demande)
INFORMATION ETHIQUE :	Kosher / Halal (selon les lots ; sur demande)
SOLVANTS D'EXTRACTION RESIDUELS :	/
SOLVANTS (%) :	Peut contenir : Benzyl benzoate <2% ; Benzyl alcohol <0.05 %
ANTIOXYDANTS :	/
ADDITIFS :	/
% carbones renouvelable :	100
COV SUISSE :	<12.60%
TERPENOIDES :	Peut contenir : Camphre <0.05% ; Eucalyptol <5%

CANNELLE ECORCE CEYLAN HE

DONNEES ANALYTIQUES

TENEUR EN COUMARINE : Peut contenir : <0.2%

LEGISLATION :

COE : 133n

FDA : 182.20

TARIF DOUANIER / HS CODE : 33012949

FEMA : 2291

CAS EINECS : 84649-98-9

REACH registration : exempted (imported or manufactured <1t/year)

EINECS : 283-479-0

C.A.S : 8015-91-6